

**Valisette isotherme médicale souple Nomad Medical Cold Chain Produit n° : AL10L**

Le modèle AL-10 est une boîte isotherme médicale souple réutilisable conçue pour être spécifiquement utilisée principalement comme conteneur temporaire autonome ou avec une fonction de stockage quand le respect de la chaîne du froid doit être strictement suivi durant le transport ou l'utilisation de produits médicaux comme les vaccins pour les êtres humains dans la prévention, le traitement ou le soulagement des maladies **Cette boîte peut être facilement et rapidement réduite à 60 % de sa taille pour diminuer le fret de retour de boîte vide**

**CE**



<b>Volume de l'espace réfrigérant utilisable :</b>	3.1 litres
<b>Dimensions du volume de l'espace réfrigérant utilisable</b>	23x10.5x13cm
<b>Dimensions externes (boîte uniquement)</b>	38x25x23 cm
<b>Volume externe</b>	0.022 m3
<b>% de volume de fret de retour</b>	60,00%
<b>Dimensions internes (sans revêtement &amp; packs d'eau)</b>	32x18.5x17 cm
<b>Volume interne (sans revêtement &amp; blocs de gel réfrigérant HTIce)</b>	10 litres
<b>Blocs HTIce</b>	3 pcs. x HTBh-285, 28x17.5x3 cm, 1050g 2 pcs. x HTBh-165, 17x10x4cm cm, 433g
<b>Isolation</b>	XPS/EPE/PE Composé de tissu tissé, XPS Plaque d'isolation, VMPET, housse extérieure
<b>Épaisseur de la plaque d'isolation</b>	30 mm
<b>Composant du revêtement barrière antigel</b>	Mousse à cellules fermées PE
<b>Type de couvercle et joint</b>	Charnière en tissu, côtés de la boîte se chevauchant, joints grâce à une bande velcro
<b>Surfaces internes</b>	Antibactériennes
<b>Transport et manutention</b>	Poignées et sangle en tissu polyester
<b>Enregistreur de données</b>	Optionnel (Recommandé)
<b>Thermomètre numérique</b>	Optionnel
<b>Durée de conservation du froid</b>	En fonction des besoins du client
<b>Conformité</b>	CE, ROHS
<b>Emballage</b>	1 pc./Carton d'emballage en panneaux de fibre

**NOTES :**

Matériau externe résistant aux UV

Le produit ne contient pas de plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, biphényles polybromés (PBB), éthers de biphényles polybromés (PBBE) ou composés contenant du benzène

L'isolation en mousse à cellules fermées n'utilise pas de CFC comme agent de soufflage

L'indice de protection est conforme aux normes IEC 60529 - IP55

[www.coolicebox.com](http://www.coolicebox.com)  
[info@coolicebox.com](mailto:info@coolicebox.com)  
**NOMAD est la marque commerciale de The Cool Ice Box Company Ltd.**

**The Cool Ice Box Company Ltd.**  
27 Broad St, South Molton , Devon EX36 3AQ  
N° Bureau GB : 00 44 (0) 1598 740 685  
Bureau européen : 00 33 (0) 553836230  
N° GB VAT 118951302

Siège social :  
13 Mill Street  
Bideford, Devon  
EX39 2JJ