

**Boîte isotherme médicale NOMAD 36L**

La modèle MD1636L-W est une boîte isotherme médicale réutilisable conçue spécifiquement pour être utilisée principalement comme conteneur temporaire autonome ou avec une fonction de stockage quand le respect de la chaîne du froid doit être strictement suivi durant le transport, ou l'utilisation de produits médicaux comme les vaccins pour les êtres humains dans la prévention, le traitement ou le soulagement des maladies. La modèle MD1636L-W est conforme à la Directive relative aux équipements médicaux 93/42/EEC pour le marquage CE.



<b>Volume utilisable de l'espace réfrigérant utilisable/Dimensions :</b>	<b>21.5L; 42.5 x18 x 29.3 cm</b>
<b>Poids avec packs de gel : MD1636-W</b>	<b>8.2kg</b>
<b>Poids vide sans packs de gel MD1636A-W</b>	<b>12.5kg</b>
<b>Poids (HTIceGel Flexible Pack)HTLL1636</b>	<b>14.6kg</b>
<b>Poids(HTIceGel Flexible Pack) HTLL1636A</b>	<b>19.0kg</b>
<b>Dimensions Externes</b>	<b>57 x 33.5 x 40.5 cm</b>
<b>Dimensions Internes (sans doublure &amp; paquets d'eau)</b>	<b>48.5 x 25 x 32.8 cm</b>
<b>Volume Interne (sans doublure &amp; HTIce)</b>	<b>36 litres</b>
<b>HTIce Gel Bricks</b>	<b>16pcs. x IceBrick HTBh 165, 400 g.</b>
<b>Moulage Externe (Moulage par injection)</b>	<b>*PP EPC30R-H</b>
<b>Moulage Interne (Moulage par injection)</b>	<b>*PP EPC30R-H</b>
<b>Moulage Couvercle (Moulage par injection interne et externe)</b>	<b>*PP EPC30R-H</b>
<b>Isolation (Mousse in situ)</b>	<b>**PU Mousse à Cellules fermées</b>
<b>Matière Doublure</b>	<b>PVC/Aluminium Foil stratifié, Isolation thermique NBR.</b>
<b>Épaisseur d'Isolation (Total PU + NBR)</b>	<b>54.5 mm</b>
<b>Type de couvercle et phoque</b>	<b>Couvercle articulé et amovible; sur les captures de centre encastré, avec EVA comprimé fermé. Phoque en mousse à cellules</b>
<b>Surfaces Internes</b>	<b>Antibactérienne</b>
<b>Transport et Manipulation HTLL1636</b>	<b>Poignée Moulé. Poids maximum pour Soulevez et tirez la poignée – 85kg</b>
<b>Transport et Manipulation HTLL1636A</b>	<b>Poids maximum pour Soulevez et tirez la poignée – 85kg</b>
<b>Roues HTLL1636A</b>	<b>2 x roues à double roulette, 60mm de diamètre, ABS, scellé roulement à billes, chaque encastré dans les coins de la boîte Maximale de roue - 50 kg par roue (200 kg)</b>